

UWAGA : Wszystkie wymiarowane długości prętów podano w w osiach prętów.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	ROZKŁAD STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
						B500SP
	1	B500SP	455	7	31.85	
	2	B500SP	150	8	28	
	3	B500SP	192	8	15.36	
	4	B500SP	130	158	205.4	
	5	B500SP	128	10	12.8	
	6	B500SP	510	7	35.7	
	7	B500SP	474	8	37.92	
	8	B500SP	123	8	9.84	
	9	B500SP	266	68	180.88	
	10	B500SP	508	14	71.12	
	11	B500SP	388	16	62.08	
	12	B500SP	198	32	63.36	
	13	B500SP	556	21	116.76	
	14	B500SP	536	24	128.64	
	15	B500SP	532	7	37.24	
	16	B500SP	439	8	35.12	
	17	B500SP	176	8	14.08	
	18	B500SP	513	7	35.91	
	19	B500SP	416	8	33.28	
	20	B500SP	151	8	12.08	
	21	B500SP	383	48	183.84	
	22	B500SP	318	48	152.64	
	23	B500SP	260	56	145.6	
	24	B500SP	528	7	36.96	
	25	B500SP	419	8	33.52	
	26	B500SP	279	56	156.24	
2						
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					1491.54	386.28
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617	0.222
MASA [kg]					920.28	86.75
MASA OGÓŁEM [kg]					1006.03	
WYKONAĆ: x 1					1006.03	

POZIOM ODNIESIENIA ± 0,00 = 239,50 m n.p.m.

BETON B30 (C25/30)
STAL A-IIIN B500SP